



Professionne	el :		Client Final :					
Contact :	Date:		Adresse: Ville :					
□ Devis	☐ Commande:							
Adresse :			Telephone:					
			E-Mail:					
•	e commande suite à devis, joindre devis							
Capacité	<b>Jave Flip</b> XP - Base pliante E1234, E116 <sup>o</sup> de poids de 74,8 Kg. Le prix comprend un lage d'inclinaison : 0° - 45°. Largeur maximale du	kit de croissan	ce Mars 2025					
16 ans qui pr		le marcher et q	oulant avec dossier et/ou siège inclinable, pour les patients ui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de pr					
ans qui prése			ulant avec dossier et/ou siège inclinable, pour les patients t dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de propulse	,				
ine incapacite		s l'impossibilité	glable et évolutive, pour les patients de moins de 16 ans d de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou éle					
Assise								
Largeur de	e l'assise		Profondeur de l'assise					
Selectionnez	la case correspondant à la largeur du cadre	souhaitée.	Selectionnez la case correspondant à la profonde	eur du cadre				
□ 10" (25, <sup>2</sup>	4cm) [PTSWT010]	0€	souhaitée.					
☐ 11" (28 d	cm) [PTSWT011]	0€	Gamme de profondeur courte [PTFDR004] :					
□ 12" (30,5°	5cm) [PTSWT012]	0€	(12"-16"/30,5-40,6 cm)					
□ 13" (33c	m) [PTSWT013]	0€	□ 12" (30,5cm) [PTFDE012]	0€				
□ 14" (35,5)	5cm) [PTSWT014]	0€	☐ 13" (33cm) [PTFDE013]					
□ 15" (38c	m) [PTSWT015]	0€	☐ 14" (35,5cm) [PTFDE014]					
□ 16" (40,5	5cm) [PTSWT016]	0€	☐ 15" (38cm) [PTFDE015]					
□ 17" (43c	m) [PTSWT017]	0€	☐ 16" (40,5cm) [PTFDE016]	0€				
☐ 18" (45,5	5cm) [PTSWT018]	0€	Gamme de profondeur moyenne [PTFDR005] : (14''-18''/35,6-45,7cm)					
Option de	potence en abduction		☐ 14" (35,5cm) [PTFDE014]	0€				
•	décalées de 2,5 cm par côté [PTHAN015]	0,00€	☐ 15" (38cm) [PTFDE015]					
	e uniquement avec la base rigide.	•	☐ 16" (40,5cm) [PTFDE016]	0€				
	I. I I.		☐ 17" (43cm) [PTFDE017]					
Cuatàma d				0€				
Système d			☐ 18" (45,7cm) [PTFDE018]	0€				
□ Par la ma	ain [PTTLT002]	0€	☐ 18" (45,7cm) [PTFDE018]	0€				
□ Par la ma		_0 € _0 €	☐ 18" (45,7cm) [PTFDE018]  Gamme de profondeur longue [PTFDR006]:	0€				
□ Par la ma	ain [PTTLT002] ed [PTTLT004]		☐ 18" (45,7cm) [PTFDE018]  Gamme de profondeur longue [PTFDR006]: (16''-20"/40,5-50,8cm)	0 €				
□ Par la ma □ Par le pie Plaque d'a	ain [PTTLT002] ed [PTTLT004]		☐ 18" (45,7cm) [PTFDE018]  Gamme de profondeur longue [PTFDR006]:	0 € 0 €				

☐ 19" (48,3cm) [PTFDE019]

☐ 20" (50,8cm) [PTFDE020]

0€

681,00 €





# Type de dossier

Type de dessier et peign	áas da paussáa		
Type de dossier et poign	ces de poussee		
☐ Dossier rabattable (haut [PTBOP016]	eur : 51 cm) avec poignées fixes_0	€ □	Dossier fixe réglable en hauteur, long (51-68 cm), avec poignée réglable en angle et rabattable [PTBOP019]0 €
☐ Poignée type pousse [PTBOP012]	tte non réglable en angle102,00	€	Les hauteurs de 51 à 56 cm ne sont pas compatibles avec le dossier dynamique.
□ Dossier rabattable (haut	eur : 61 cm) avec poignées fixes_0	€	Préréglage de la hauteur : cm
[PTBOP017]	,		Dossier inclinable par vérins et rabattable avec poignée
☐ Poignée type pousse [PTBOP012]	tte non réglable en angle102,00	€	réglable en angle et rabattable (hauteur : 56 cm)977,00 € [PTBOP020]
□ Dossier rabattable (haut en angle et rabattable [P Non compatible avec le do	•	€	Non disponible avec le dossier dynamique ou le support à oxygène. Comprend un cadre allongé. Nécessite des antibascules.
☐ Dossier rabattable (haut en angle et rabattable [P	eur : 66 cm) avec poignée réglable TBOP031]0	€	Dossier inclinable par vérins et rabattable avec poignée réglable en angle et rabattable (hauteur : 66 cm)977,00 € [PTBOP021]
•	hauteur, court (45-63 cm), avec le et rabattable [PTBOP018]0ssier dynamique.	€	Non disponible avec le dossier dynamique ou le support à oxygène. Comprend un cadre allongé. Nécessite des antibascules.
Options			
□ Dossier fixe [PTBCK005] _ Standard avec dossier dyn		€□	Dossier dynamique (non pliant) [PTBOP014]2 248,00 € Non disponible avec les accoudoirs rabattables. Disponible
☐ Barre de renfort réglable	e en hauteur [PTBCK001]85,00	€	uniquement avec dossier non pliant.
Type de châssis / Re	pose-pied		

#### Potences / Support de cadre avant

Potence	70°	80°	90°		Prix
Palettes montage standard	□ [PTHAN002]	□ [PTHAN003] <sup>1</sup>			0€
Palettes montage haut	□ [PTHAN016]	□ [PTHAN017] <sup>1</sup>	□ [PTHAN004] <sup>1</sup>		0€
Repose-jambe inclinable PRO ELR <sup>2</sup>				□ [PTHAN044]	332€
Repose-jambe inclinable pédiatrique PRO ELR				□ [PTHAN045]	332€

<sup>1.</sup> Non disponible avec les roues avant de 8".

Housse PRO ELR	Rallonge de potences
Disponible uniquement sur PRO ELR.  ☐ Protections rembourrées en gel (paire) [PTELRPAD]572,00 €	Disponible uniquement avec le montage haut.  □ Rallonge de 7,6 cm [PTEXT008]62,00 €  □ Rallonge de 7,6 cm (fournie en pièces détachées)62,00 €  [PTEXT018]

<sup>2.</sup>Disponible uniquement avec des verrous de potences classiques. Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,5 cm sans potences décalées ou avec des largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potences décalées.





# Type de châssis / Repose-pied (suite)

## Longueur du siège jusqu'au repose-pieds

Sélectionnez l'extension et la longueur du siège jusqu'au repose-pieds dans la rangée correspondant au repose-pieds souhaité. Il est recommandé de réduire la longueur du repose-pieds d'au moins 6,4 cm par rapport à la hauteur du siège avant. Les mesures de la rallonge de potence sont basées sur une courbure de 70°.

Repose-Pieds	Extension						Longi	ueur du sièg	e au repose-p	oieds			
	□ Court (10"-13,5" / 25,4-34,3 cm)	□ 10"- 25,4cm	□ 10,5"- 26,7cm	□ 11"- 27,9cm	□ 11,5"- 29,2cm	□ 12"- 30,5cm	□ 12,5"- 31,8cm	□13"- 33,1 cm	□ 13,5"- 34,3cm				
Tube rallonge de potence (60°, 70°, 80°)	☐ Moyen (11,5"-15,5" / 36,8-39,3 cm)	□ 11,5"- 29,2cm	□ 12"- 30,5cm	□ 12,5"- 31,8cm	□ 13"- 33,1cm	□ 13,5"- 34,3cm	□ 14"- 35,6cm	□ 14,5"- 36,8cm	□ 15"- 38,1cm	□ 15,5"- 39,4cm			
(60,70,60)	□ Long (14"-18" / 35,6-45,7 cm)	□ 14"- 35,6cm	□ 14,5"- 36,8cm	□ 15"- 38,1cm	□ 6"- 15,5cm	□ 16"- 40,6cm	□ 16,5"- 41,9cm	□ 17"- 43,2cm	□ 17,5"- 44,5cm	□ 18"- 45,7cm			
				Sélection S	Standard						Requiert	une rallonge de 7,60	m pur 46 €
	G 0	□ 4"- 10,2cm <sup>4</sup>	□ 4,5"- 11,5cm <sup>4</sup>	□ 5"- 12,7cm	□ 5,5"- 14cm	□ 6"- 15,2cm					□ 8,5"-21,6cm	□ 9"-22,9cm	□ 9,5"-24,1cm
	Court (70°, 80°, 90°)	□ 6,5"- 16,5cm	□ 7"- 17,8cm	□ 7,5"- 19cm	□ 8"- 20,3cm						□ 10"-25,4cm	□ 10,5"-26,7cm	□ 11"-27,9cm
Palettes montage haut sur potence 1	☐ Moyen (70°, 80°, 90°)	□ 4"- 10,2cm <sup>4</sup>	□ 4,5"- 11,5cm <sup>4</sup>	□ 5"- 12,7cm	□ 5,5"- 14cm	□ 6"- 15,2cm	□ 6,5"- 16,5cm	□ 7"- 17,8cm			□ 10,5"-26,7cm	□ 11"-27,9cm	□ 11,5"-29,2cm
		□ 7,5"- 19cm	□ 8"- 20,3cm	□ 8,5"- 21,6cm	□ 9"- 22,9cm	□ 9,5"- 24cm	□ 10"- 25,4cm				□ 12"-30,5cm	□ 12,5"-31,8cm	□ 13"-33,1cm
		□ 5"- 12,7cm	□ 5,5"- 14cm	□ 6"- 15,2cm	□ 6,5"- 16,5cm	□ 7"- 17,8cm	□ 7,5"- 19cm	□ 8"- 20,3cm	□ 8,5"- 21,6cm		□ 12,5"-31,8cm	□ 13"-33,1cm	□ 13,5"-34,3cm
	□ Long (70°, 80°)	□ 9"- 22,9cm	□ 9,5"- 24cm	□ 10"- 25,4cm	□ 10,5"- 26,7cm	□ 11"- 27,9cm	□ 11,5"- 29,2cm	□ 12"- 30,5cm			□ 14"-35,6cm	□ 14,5"-36,8cm	□ 15"-38,1cm
2	☐ Pivot bas	□ 6"- 15,2cm <sup>3</sup>	□ 6,5"- 16,5cm <sup>3</sup>	□ 7"- 17,8cm <sup>3</sup>	□ 7,5"- 19cm	□ 8"- 20,3cm	□ 8,5"- 21,6cm	□ 9"- 22,9cm <sup>2</sup>	□ 9,5"- 24,1cm <sup>2</sup>	□ 10"- 25,4cm <sup>2</sup>	□ 10,5"-26,7cm <sup>2</sup>	□ 11"-27,9cm <sup>2</sup>	□ 11,5"-29,2cm <sup>2</sup>
PRO ELR pédiatrique <sup>2</sup>	□ Pivot haut	□ 6"- 15,2cm <sup>3</sup>	□ 6,5"- 16,5cm <sup>3</sup>	□ 7"- 17,8cm <sup>3</sup>	□ 7,5"- 19cm <sup>2</sup>	□ 8"- 20,3cm <sup>2</sup>	□ 8,5"- 21,6cm <sup>2</sup>	□ 9"- 22,9cm <sup>2</sup>	□ 9,5"- 24,1cm <sup>2</sup>	□ 10"- 25,4cm <sup>2</sup>		•	
PRO ELR réglage bas	□ Court (10,5"-15,5" / 26,7-39,3 cm)	10,5" - 2	6,7cm / 15,5"	- 39,4cm									
du pivot	□ Long (13"-19" / 33-48,3 cm)	13" - 3	33cm / 19" - 4	8,3cm									
PRO ELR réglage haut	□ Court (8,5"-17" / 21,6-43,2 cm)	8,5" - 2	1,6cm / 17" -	43,2cm									
du pivot	□ Long (11,5"-17,5" / 29,2-44,5 cm)	11,5" - 2	9,2cm / 17,5"	- 44,5cm									

- 1. Voir le tableau de la hauteur minimale du siège avant sur la droite.
- 2. Livré en standard avec une rallonge de 7,6 cm.
- 3. Non disponible avec des largeurs de siège de 33 cm ou plus.
- 4. Uniquement disponible avec un montage haut sur potence de 90°.

Р	alettes	
	Palette composite [PTFPL001]	0€
	Non disponible avec le montage haut, les largeurs dinférieures à 35,6 cm sans potence décalée, les largeurs dinférieures à 30,5 cm avec potence décalée.	
	Palette composite réglable en angle [PTFPL014]2	210,00€
	Non disponible avec le montage haut ou les largeurs de c 25,4 cm à 30,5 cm. Les largeurs de cadre de 33 cm et nécessitent des potences décalées.	
	Palette aluminium réglable en angle [PTFPL002]2	220,00€
	Palette verrouillable en aluminium, réglable en plusieur	s
	J	338,00€
	Disponible uniquement avec le montage haut sur potences	5.


Hauteur minimale du sièges avant avec suspensions avant								
Longeur de potence	Co	urt	Mo	yen	Lo	ng		
Angle de potence	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°		
Hauteur minimale des sièges avant avec sélection standard	□ 13"-33cm	□ 13"-33cm	□ 13"-33cm	□ 13,5"-34,3cm	□ 14,5"-36,8cm	□ 15,5"-39,4cm		
Hauteur minimale du siège avant avec rallonhe de 7,6 cm	□ 13,5"-34,3cm	□ 14"-35,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 17"-43,2cm	□ 18"-45,7cm		

### Verrou de potence

Si aucune sélection n'est faite, le système 4 positions – en ligne sera utilisé.

- □ Classique [PTREL001] \_\_\_\_\_Std
- □ 4 positions en ligne [PTREL002] \_\_\_\_\_\_0 €

  Voir la référence A ci-dessous. Permet de plier le fauteuil sans enlever la potence du repose-pieds. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique.
- □ 4 positions extérieur [PTREL003] \_\_\_\_\_0 € Voir la référence B ci-dessous. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique.









# Type de châssis / Repose-pied (suite)

S	angle talonnière	S	angle appui mollet	
	Sangle talonnière [PTACC008]45,00 €		Fermeture velcro réglable [PTACC002]	50,00€
	Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potences décalées ou des largeurs de cadre inférieures à		Rembourrée avec fermeture velcro réglable [PTACC003]	76,00 €
	30,5 cm avec potences décalées.		Sangle Bodypoint AeroMesh rembourrée	134,00€
	Sangle réglable [PTACC029]57,00 €		[PTACC010]	

#### Repose-jambes

		Repose jambe	Prix	Sans	Type de rembourrage Taille du rembourrage							
Gau	iche	□ Repose jambe gauche	338 €	□ Sans repose jambe gauche [PTRLS004]	□ Lisse [PTRLS006]	☐ Maille respirante [PTRLS007]	□ 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [PTRLS008]	□ 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [PTRLS009]	□ 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [PTRLS010]	□ 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [PTRLS011]	□ 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [PTRLS012]	□ 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [PTRLS013]
Dro	it	□ Repose jambe droit	338€	□ Sans repose jambe droit [PTRLS005]	□ Lisse [PTRLS020]	☐ Maille respirante [PTRLS021]	□ 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [PTRLS014]	□ 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [PTRLS015]	□ 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [PTRLS016]	□ 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [PTRLS017]	□ 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [PTRLS018]	□ 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [PTRLS019]

# Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues avant

			Taille des roues avant	t					
Taille des roues arrière	5"	6"	6" x 2"	7"	8"				
arrioro	Hauteur du siège								
	□ 13,5"-34,5cm								
	□ 14"-35,5cm	□14"-35,5cm <sup>4</sup>	□14"-35,5cm <sup>4</sup>						
	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm						
12"	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm <sup>4</sup>					
Avec pneu ou pneu à insert	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm					
Air Less	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm					
	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm				
	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm <sup>3</sup>	□ 17"-43cm <sup>3</sup>				
	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm				
	□ 13,5"-34,5cm								
	□ 14"-35,5cm								
	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm						
	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm						
12"	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm					
Avec bandage large 1 3/8"	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm <sup>4</sup>				
	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm				
	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm <sup>3</sup>	□ 17"-43cm <sup>3</sup>				
	□ 17,5"-44,5cm								
	□ 18"-46cm								

- 1. Les sélections du déport des roues arrière limitent la plage d'inclinaison.
- 2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
- 3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
- 4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.





## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues avant (suite)

	Taille des roues avant								
Taille des roues arrière	5"	6"	6" x 2"	7"	8"				
arriere	Hauteur du siège								
	□ 13,5"-34,5cm								
	□ 14"-35,5cm	□ 14"-35,5cm	□ 14"-35,5cm						
	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm						
	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm <sup>4</sup>					
12" Frein à tambour	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm					
	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm <sup>4</sup>				
	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm				
	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm				
	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm				
	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm <sup>4</sup>					
	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm					
	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm					
16"	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm				
Avec pneu, pneu avec insert	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm				
Air Less ou bandage large 1	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm				
3/8"	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm				
	□ 18,5"-47cm <sup>4</sup>	□ 18,5"-47cm	□ 18,5"-47cm	□ 18,5"-47cm	□ 18,5"-47cm				
	□ 19"-48cm	□ 19"-48cm	□ 19"-48cm	□ 19"-48cm	□ 19"-48cm				
		□ 19,5"-49,5cm <sup>2</sup>	□ 19,5"-49,5cm <sup>4</sup>	□ 19,5"-49,5cm <sup>4</sup>					
	□ 14"-35,5cm	□ 14"-35,5cm <sup>4</sup>	□ 14"-35,5cm <sup>4</sup>						
	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm	□ 14,5"-37cm						
	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm	□ 15"-38cm						
	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 15,5"-39,5cm					
16" Avec pneu à bandage fin	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 16"-40,5cm					
p	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm	□ 16,5"-42cm				
	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm	□ 17"-43cm				
	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm	□ 17,5"-44,5cm				
	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm	□ 18"-46cm				

- 1. Les sélections du déport des roues arrière limitent la plage d'inclinaison.
- 2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
- 3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
- 4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.





## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues arrière (suite)

			Taille des roues avant		
Taille des roues arrière	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
arriere			Hauteur du siège		
	□ 15" - 38 cm	□ 15" - 38 cm	□ 15" - 38 cm		
	□ 15,5" - 39,5 cm				
	□ 16" - 40,5 cm	□ 16" - 40,5 cm			
	□ 16,5" - 42 cm	□ 16,5" - 42 cm			
16" Frein à tambour	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm			
	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm			
	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm			
	□ 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	□ 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	□ 18,5" - 47 cm
	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm			
	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm			
	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm			
20" Avec pneu, pneu avec insert	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm			
Air Less, pneu à bandage fin,	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm			
bandage large 1 3/8" ou frein à tambour	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm			
4 44	□ 19,5" - 49,5 cm	□ 19,5" - 49,5 cm			
	□ 20" - 51 cm <sup>4</sup>	□ 20" - 51 cm <sup>4</sup>	□ 20" - 51 cm <sup>4</sup>	□ 20" - 51 cm	□ 20" - 51 cm
	□ 15,5" - 39,5 cm <sup>10</sup>				
	□ 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>	□ 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>			
20"	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>			
Plaque d'essieu automotrice	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm			
seule ou avec frein à tambour	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm			
	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm			
	□ 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	□ 18,5" - 47 cm

- Les sélections du déport des roues arrière limitent la plage d'inclinaison.
- 2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
- 3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
- 4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.
- 5. Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons et le bandage large 1 3/8".
- Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons, le bandage large 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50;8 cm.
- 7. Non disponible en combinaison avec une roue Mag et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
- 8. Non disponible en combinaison avec une roue Maxx 18 rayons, un pneu large à crampons 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
- 9. Une profondeur d'assise comprise entre 43 et 50,43,2-50,8cm nécessite une roue Maxx 18 rayons et un bandage large 1 3/8".
- 10. Non disponible avec les freins à tambour.
- 11. Disponible uniquement avec un bandage large 1 3/8" en 12".
- 12. Une profondeur d'assise de 30,5 cm nécessite des roues Maxx 18 rayons et des bandages larges 1 3/8".





## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues arrière (suite)

	Taille des roues avant											
Taille des roues arrière	5"	6"	6" x 2"	7"	8"							
unioro			Hauteur du siège									
	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	□ 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>							
	□ 17" - 43 cm <sup>10</sup>	□ 17" - 43 cm <sup>10</sup>	□ 17" - 43 cm <sup>10</sup>	□ 17" - 43 cm <sup>10</sup>	□ 17" - 43 cm <sup>10</sup>							
22"	□ 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	□ 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	□ 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	□ 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	□ 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>							
Plaque d'essieu automotrice	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm							
seule ou avec frein à tambour	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm							
	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm							
	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>2</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>								
24" Plaque d'essieu automotrice <sup>1</sup>	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm	□ 17" - 43 cm							
	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm	□ 17,5" - 44,5 cm							
	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm	□ 18" - 46 cm							
	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm	□ 18,5" - 47 cm							
	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm							
	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>7,8</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm	□ 19,5" - 49,5 cm	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>9</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>7,8</sup>							
	□ 20" - 51 cm <sup>5</sup>	□ 20" - 51 cm <sup>6</sup>	□ 20" - 51 cm <sup>6</sup>	□ 20" - 51 cm	□ 20" - 51 cm							
	□ 18,5" - 47 cm <sup>4,11</sup>	□ 18,5" - 47 cm <sup>11</sup>										
24" Plaque d'essieu automotrice	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm	□ 19" - 48 cm							
avec frein à tambour	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>11</sup>	□ 19,5" - 49,5 cm <sup>9,12</sup>										
	□ 20" - 51 cm <sup>4</sup>	□ 20" - 51 cm <sup>6</sup>	□ 20" - 51 cm	□ 20" - 51 cm	□ 20" - 51 cm							

- Les sélections du déport des roues arrière limitent la plage d'inclinaison.
- 2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
- 3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
- 4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.
- Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons et le bandage large 1 3/8".
- Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons, le bandage large 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50;8 cm.
- 7. Non disponible en combinaison avec une roue Mag et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
- 8. Non disponible en combinaison avec une roue Maxx 18 rayons, un pneu large à crampons 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
- 9. Une profondeur d'assise comprise entre 43 et 50,43,2-50,8cm nécessite une roue Maxx 18 rayons et un bandage large 1 3/8".
- 10. Non disponible avec les freins à tambour.
- 11. Disponible uniquement avec un bandage large 1 3/8" en 12".
- 12. Une profondeur d'assise de 30,5 cm nécessite des roues Maxx 18 rayons et des bandages larges 1 3/8".





Rou	ies avant												
						Taille	de la roue a	avant					
			Prix	5'			6"		7"	8"			
	0,75" Roue type roller lumineuse		80 €	□ [PTC	AS033]								
	1" Poly		0 €	□ [PTC	AS010]	□ [PT	CAS014]	□ [PT	CAS019]	□ [PTCAS020]			
ınt	1" Poly Aluminum		123 €		AS011]								
1" Poly Aluminum 1" Pneu			97 €			□ [PT	CAS017]			☐ [PTCAS021]			
Rou	1,5" Poly		102 €		AS025]	□ [PT	CAS026]						
	1,5" Aluminium souple		203€		AS013]	□ [PT	CAS016]						
	2" Poly		102€			□ [PT	CAS024]						
Typ	une sélection nécessaire avec le frein à axe fixe [PTAXO002] xe fixe [PTAXO002] xe à démontage rapide [PTAXO003] e de pneu arrière  Pneu bandage fin 1" [PTTIR003] Iniquement disponible avec la roue de Bandage large 1 3/8 [PTTIR002]			0 € 0 €	□ Dép	eu large à	oues arrière à crampons	1 3/8 [P]	08] TTIR001] PTTIR004]	•			
Rou	ıes arrière												
					Taille de la roue arrièr					24"			
ø	Maxx Mag (5 branches alu)	Prix 0 €		<b>12"</b> WHE112]	<b>16"</b> □ [PTWH		<b>20"</b> □ [PTWH122	22"		<b>24"</b> □ [PTWH1224]			
Roue arrière	Max Mag couleur (5 branches alu couleur) 1	112€	1 01	VVIIIL I IZJ	- I I I I I I I	iE 110j	□ [PTWH132		□ [PTWH1222] □ [PTWH1322]	<u> Пр түүтгээ</u>			
Roue	Maxx 18 rayons	226 €					□ [PTWH112	0]	□ [PTWH1122]	□ [PTWH1122]			
1. Sé	election des couleurs page 10.												
Mains courantes						Options mains courantes							
16".  □ F □ N □ 2	Mains courantes ne sont pas disponible  Aluminium anodisé [PTHRM001]  Revêtement antidérapant [PTHRM002]  Main-courante plots de propulsion (8)  Disponible uniquement avec des roue  4" ou 26", ou avec des roues Mag de	) [PTHRM0 s <i>Maxx 1</i>	à plots de propulsion.  Std  137,00 €  M0003] 385,00 €  18 rayons de 22",							·			
⊔ 5	Sans mains courante [PTHRM012]			0€									





#### **Freins**

riellis	
<ul> <li>□ Freins à pousser [PTWLK002]</li></ul>	Verrouillage avec le pied – double
Accoudoirs  Type d'accoudoir	
Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29 – 38 cm)  □ Manchette courte [PTARM039] 299,00 €  □ Manchette longue [PTARM040] 299,00 €  Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur :  Convient au mieux aux profondeurs d'assises inférieures à 35,6 cm.  □ Manchette courte (6,5"-9" / 16.5 - 23 cm) [PTARM014] 217,00 €  □ Manchette longue (8"-10,5" / 20,5 - 26,7 cm) [PTARM024] 217,00 €  Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,5 - 34,5 cm)  Non disponible avec profondeur d'assise de 30,5 cm.  □ Manchette courte [PTARM003] 299,00 €  □ Manchette longue [PTARM004] 299,00 €  Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5 - 26,7 cm)  □ Manchette courte [PTARM022] 299,00 €  □ Manchette longue [PTARM023] 299,00 €	Accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle  Non disponible avec un dossier dynamique. Disponible uniquement avec les roues arrière de 12" et 16".  □ Manchette courte [PTARM010]
Ceintures pelviennes	Fixation de la ceinture
□ Boucle 2,5 cm [PTPOB004]97,00 €	
□ Boucle 2,5 cm rembourrée [PTPOB005] 193,00 €	Protège vêtement amovible
□ Boucle 3,8 cm [PTPOB001] 91,00 €	Non compatibles avec les accoudoirs réglables en hauteur.
$□ Boucle 3,8 cm rembourrée [PTPOB002] \193,00 €$	☐ Protège vêtement en composite [PTSDG002]158,00 €
□ Boucle type avion 5 cm [PTPOB003]123,00 €	(14"-16" / 35,5 – 40,6 cm)  □ Protège vêtement en composite [PTSDG001]158,00 €
Ceinture Flex Mount - stabilisateur pelvien :	(10"-14" / 25,4 – 35,5 cm)
☐ Petit [PTPOB007] (16"-24" / 40,6-61 cm) 212,00 €	

\_212,00€

☐ Moyen [PTPOB008] (19"-29" / 48,2-74 cm) 212,00 €

☐ Grand [PTPOB009] (25"-37" / 63,5-94 cm)\_\_\_\_

Roulette anti-bascule

☐ Roulette anti-bascule, la paire [PTATP001]\_\_\_\_\_

☐ Sans roulette anti-bascule [PTATP000]\_\_\_

\_\_163,00 €


\_\_\_0€





## **Accessoires**

Autres Accessoires			
□ Pochette amovible sous le siège [PTACC015]	F7 00 6	<ul> <li>□ Butée d'inclinaison postérieure (paire) [PTTLT010]</li> <li>□ Butée d'inclinaison antérieure (paire) [PTTLT011]</li> <li>□ Disponible uniquement avec une base rigide.</li> </ul>	35,00 € 35,00 €
□ Sac à dos Ki Mobility [PTACC009]	73,00 €	□ Support pour perfusion [PTACC022]	_309,00€
☐ Protections de châssis avant en néoprène noir1 [PTIMG001]	02,00 €	□ Capote [PTACC042]	322,00 €



Le matériel se monte sur la partie verticale de la canne arrière

## **Couleurs**

Sélectionnez les couleurs de cadre et de peinture souhaitées. La peinture est utilisée sur le panneau latéral ; si aucune couleur n'est sélectionnée, la couleur du cadre sera utilisée.

			Coloris																			
		Brillant												Mat								
Options	Prix	Noir	Rouge rubis	Orange éclatant	Jaune	Vert électrique	Bleu sarcelle	Bleu glacier	Bleu acier	Bleu saphire	Violet aubergine	Violet opalscent	Rose foncé	Rose clair	Champagne	Noir	Bleu marine	Rouge vif	Vert kaki	Sable	Platine	Blanc
Cadre	N/C																					
Peinture	N/C																					
Couleur roues Ma	ag																					

La peinture de retouche est disponible à l'achat dans le manuel des pièces détachées.